

	HSB wand
	betonwand
	metalstud (woningscheidend)
	cellenbeton
	kalkzandsteen
	tegenvloer

	aanduiding woningentree	TH	thermostaat
	meterkast	VF	videofoon
	warmer meterkast	VV	vloerverwarming
B	boiler	WD	wasdroger
CAP	centraal aardpunt	WM	wasmachine
D	data	WTW	warmteterugwinning
DB	deurbel	BR	elektrische badkamer radiator
	vrijlooptdranger	HWA	hemelwaterafvoer
	WBDBO 30 min.		

- afvoer ventilatie
- toevoer ventilatie
- vloerverwarming

	wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde
	wandcontactdoos tweevoudig met randaarde
	wandcontactdoos 2-voudig met randaarde in duodoos horizontaal
	enkelvoudige contactdoos, met beschermingscontact, deksel
	enkelvoudige contactdoos, met beschermingscontact, waterdicht, deksel
	aansluitpunt onbedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)
	aansluitpunt bedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)
	aansluiting wandlichtpunt, bedraad
	centraaldoos met lichtpunt
	schakelaar 1-polig
	schakelaar, serie
	schakelaar, wissel
	rookmelder, optisch
	vrijloopdranger
	beldrukker
	videofoon incl gong
	centraal aardpunt
	aardmat
	wandarmatuur

Indeling technische ruimte en posities installaties waaronder ook de ventilatie punten en aantal hwa's zijn indicatief en definitief vast te stellen door de installateur. Een toelichting van de installaties staat omschreven in de technische omschrijving. Aansluitpunten keuken conform nul-tekeningen Asto Keukens.


$$Peil = 0 = 0.85 + NAP$$


bouwnummer 29 (5^e verd.)
bouwnummer 53 (8^e verd.)

Type E3	
Woning	Opp.
Type E3	57.4 m²